

## Dell \*T340 E-2124 8GB 1x300GB H330 DVDRW 3Y

## Dane Podstawowe

**Producent:** DELL  
**Kod Producenta:** PET340PL02  
**Kod EAN:** 5902002084987  
**Gwarancja zewnętrzna:** 3 lata



## Tabela Parametryczna

<b>Zestaw układów:</b>	Intel C246
<b>Seria procesora:</b>	Intel Xeon
<b>Taktowanie procesora:</b>	3.3 GHz
<b>Liczba zainstalowanych procesorów:</b>	1 szt.
<b>Maks. obsługiwana liczba procesorów:</b>	1 szt.
<b>Pozostałe informacje o procesorze:</b>	Intel Xeon E-2124 3.3GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (71W)
<b>Typ pamięci :</b>	DDR4
<b>Rodzaj pamięci:</b>	Unbuffered
<b>Rodzaj pamięci:</b>	ECC
<b>Zainstalowana pamięć RAM:</b>	8 GB
<b>Maks. wielkość pamięci:</b>	64 GB
<b>Liczba obsadzonych gniazd pamięci:</b>	1
<b>Liczba wszystkich gniazd pamięci:</b>	4
<b>Pozostałe informacje o pamięci RAM:</b>	8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
<b>Interfejs dysku :</b>	SAS
<b>Format szerokości:</b>	3,5" (LFF)
<b>Prędkość obrotowa:</b>	15000 obr./min
<b>Obsługa hot-swap dysków:</b>	Tak
<b>Liczba zainstalowanych dysków tw.:</b>	1
<b>Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków:</b>	300 GB
<b>Pozostałe parametry dysku:</b>	300GB SAS 12Gb/s 512n 15 tys. obr./min 2,5-calowy dysk twardy wymieniany bez wyłączenia systemu w hybrydowym koszyku 3,5 cala
<b>Możliwość instalacji dysków SSD:</b>	Tak
<b>Kontroler dysków:</b>	Karta
<b>Poziomy RAID:</b>	0
<b>Poziomy RAID:</b>	1
<b>Poziomy RAID:</b>	10 (1+0)
<b>Poziomy RAID:</b>	5
<b>Poziomy RAID:</b>	50 (5+0)
<b>Pozostałe informacje o kontrolerze:</b>	Kontroler SAS/SATA PERC H330 RAID sprzętowy 0,1,10,5,50
<b>Grafika:</b>	Matrox G200
<b>Napęd optyczny:</b>	DVD-RW
<b>Gniazda rozszerzeń:</b>	PCI-Ex16 Gne3 połówkowej długości, pełnej wysokości PCI-Exx8 Gen3 połówkowej długości, pełnej wysokości PCI-Ex1 Gen3 połówkowej długości, pełnej wysokości (PCH) PCI-Ex8 Gen3 połówkowej długości, pełnej wysokości (PCH)
<b>Interfejs sieciowy:</b>	Dwuportowa gigabitowa karta sieciowa Broadcom 5720
<b>Zewnętrzne porty we-wy:</b>	Rear I/O 2 x USB3.0 + 4 x USB 2.0 Front I/O 1 x USB3.0 1 x Micro USB 2.0 (dedicated iDRAC Direct) 1 x Internal USB 3.0
<b>Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:</b>	Karta zarządzania iDrac9 Basic (brak dedykowanego portu RJ45)
<b>Obudowa:</b>	Tower
<b>Liczba zamontowanych zasilaczy:</b>	2
<b>Maksymalna liczba zasilaczy:</b>	2
<b>Moc zasilacza:</b>	495 W
<b>Obsługa hot-plug zasilaczy:</b>	Tak
<b>Wymiary:</b>	430,3 mm (wys) x 218 mm(szer) x 603mm (gł) (nie uwzględnia bezela, rączek zasilaczy czy stopek)
<b>Waga:</b>	16 kg
<b>Informacje o gwarancji:</b>	3 lata NBD Basic

Telefon: +48 61 625 68 57  
nowe-mozliwosci.atcomp.pl